

Техническая карта материала
Дата выпуска: сентябрь 2010 г.
Идентификационный номер: 020902904000000001
Номер версии: 01

Sika® Flexitape Light

(Liquid Plastics Flexitape Light)

Локальная армирующая лента

Описание продукта Полиамидная трикотажная армирующая лента для мембранных покрытий Sikalastic®.

Области применения

- Sika® Flexitape Light заделывается в покрытия Sikalastic®, придавая дополнительную прочность на растяжение и долговечность.
- Sika® Flexitape Light укладывается поверх небольших трещин, не склонных к подвижке, и для перекрывания зазоров между основаниями.
- Sika® Flexitape Light повторяет очертания поверхности и может быть легко применен при укладке на сложные детали.

Технические характеристики

Цвет белый

Длина 50 метров

Ширина рулоны шириной 50 мм и 150 мм

Хранение

Условия хранения Хранить в оригинальной упаковке, вдали от источников тепла и воспламенения, сырости и экстремальных температур. Беречь от дождя и солнечного излучения.

Подготовка

Способ установки / Инструменты При необходимости, чтобы отрезать материал, можно использовать нож или ножницы. Нанесите требуемый толстый слой покрытия, чтобы он был примерно на 33 % шире ленты, и, пока покрытие не высохло, вставьте ленту Sika® Flexitape Light во влажную мембрану, мягко надавливая кистью и нанося дополнительный материал, пока лента не будет полностью заделана в покрытие. Дайте высохнуть перед тем, как наносить верхние покрытия. Заделывайте ленту Sika® Flexitape Light во влажную мембрану, не натягивая и не растягивая ленту. Укладывайте ленту как можно естественнее, отматывая непосредственно от рулона, внутренней стороной кверху, чтобы избежать заворачивания края.



Замечание

Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам

Указания по технике безопасности

Для получения информации и совета относительно безопасной обработки, хранения и утилизации химических продуктов, пользователи должны обращаться к последней версии Технической карты по безопасности, содержащей физические, экологические, токсикологические и другие связанные с безопасностью данные.

Юридические указания

Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании «Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция, могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или пригодности для конкретного использования, а также исключать всякую ответственность, которая может возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Право собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с действующими условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую последнюю версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их требованию.



Сика Украина,
Украина
03680 г. Киев
ул. Смольная 9-Б

Тел.: +380 44 492 94 19
Факс: +380 44 492 94 18
www.sika.ua
www.sika.com

