

Техническая карта материала
Издание 05/2009
Идентификационный номер:
020902903000000003
Версия № 001
Sikalastic® Carrier



Sikalastic® Carrier

(Усиливающее рулонное покрытие в системе жидких мембран для гидроизоляции)

Покрытие для усиления стекловолокном жидких мембран

Описание материала	Sikalastic® Carrier – включает в себя усиливающее покрытие из стекловолокна и модифицированного эластомером покрытия стабилизированного по размерам.
Применение	<ul style="list-style-type: none">■ Sikalastic® Carrier применяется для усиления теплоизоляции Sikalastic®-Insulation в кровельной системе SikaRoof® MTC■ Sikalastic® Carrier применяется на дощатых кровлях в кровельной системе SikaRoof® MTC 8, 12, 18 и 22.

Характеристики материала

Внешний вид	Рулоны
Длина	20 м
Ширина	1 м
Масса 1 рулона	36 кг
Усилие при разрыве	Вдоль: 300 Н/50 мм Поперёк 250 Н/50 мм
Удлинение при разрыве	Вдоль: 3% Поперёк 3%
Тест на раздир гвоздём	Вдоль: 25 Н Поперёк 22,5 Н

Хранение

Условия хранения	Хранить в невскрытой заводской упаковке, в условиях, недопускающих воздействия вредных факторов, таких как открытое пламя, брызги от сварки, нагрев от близко расположенных электронагревательных приборов и других форм прямого нагрева.
-------------------------	---

Construction



Замечание	Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам
Указания по технике безопасности	Для получения информации и совета относительно безопасной обработки, хранения и утилизации химических продуктов, пользователи должны обращаться к последней версии Технической карты по безопасности, содержащей физические, экологические, токсикологические и другие связанные с безопасностью данные.
Юридические указания	Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании «Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция, могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или пригодности для конкретного использования, а также исключать всякую ответственность, которая может возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Право собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с действующими условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую последнюю версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их требованию.



Сика Украина,
Украина
03680 г. Киев
ул. Смольная 9-Б

Тел.: +380 44 492 94 19
Факс: +380 44 492 94 18
www.sika.ua
www.sika.com

