

Техническая карта материала

Дата выпуска: апрель 2011 г.

Идентификационный номер:

020902909000000005

Номер версии: 01

Sikalastic® Flexistrip

(Liquid Plastics Flexistrip)

Заранее сформованный на бумажной основе ленточный герметик**Описание продукта**

Sikalastic® Flexistrip — представляет собой сформованный на бумажной ленте герметик на основе бутилового каучука. После фиксации герметика бумажная лента удаляется. Лента Sikalastic® Flexistrip применяется вместе с жидкими мембранами серии Sikalastic® для нанесения на головки болтов и фиксаторов. Лента Sikalastic® Flexistrip свернута в катушку.

Области применения

Обработка головок болтов и фиксаторов перед нанесением жидких мембранных покрытий Sikalastic®.

Технические характеристики**Химическая основа герметика**

Бутиловый каучук

Цвет

грязно-белый

Длина

15 метров

Ширина

50 мм

Хранение**Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке, вдали от источников тепла и воспламенения, сырости и экстремальных температур. Беречь от дождя и солнечного излучения.

Подготовка**Способ установки / Инструменты**

При необходимости, чтобы отрезать материал, можно использовать нож или ножницы. После надлежащего очищения и грунтования фиксаторов необходимо заранее вырезать квадраты размером 50 мм, удалить защитный слой и зафиксировать материал легким нажатием на края заплат. Сильно не надавливайте на ленту, пытаясь придать ей форму по контуру. После фиксации, перед тем как покрыть заплатки материалами системы Sikalastic®, держите их в чистоте и не наступайте, чтобы не повредить.



Замечание

Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам

Указания по технике безопасности

Для получения информации и совета относительно безопасной обработки, хранения и утилизации химических продуктов, пользователи должны обращаться к последней версии Технической карты по безопасности, содержащей физические, экологические, токсикологические и другие связанные с безопасностью данные.

Юридические указания

Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании «Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция, могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или пригодности для конкретного использования, а также исключать всякую ответственность, которая может возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Право собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с действующими условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую последнюю версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их требованию.



Сика Украина,
Украина
03680 г. Киев
ул. Смольная 9-Б

Тел.: +380 44 492 94 19
Факс: +380 44 492 94 18
www.sika.ua
www.sika.com

