

Гидрофобизирующая добавка для бетона, цементного раствора и цементно-известкового раствора. Предотвращает порообразование и сегрегацию, улучшает устойчивость к агрессивным воздействиям и обеспечивает превосходный пластифицирующий эффект.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

weber.ad 782 пригоден для:

- для непроницаемого бетона для плотин, подпорных стен, чаш плавательных бассейнов, мостов, шлюзов, очистных сооружений, емкостей с питьевой водой и т.п.
- в качестве гидрофобизирующей добавки для штукатурных покрытий от воздействия проливного дождя, а также влаги грунта.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

При соответствующей рецептуре бетона, водонепроницаемость достигается благодаря тонкому распределению водонепроницаемых частиц. Также, weber.ad 782 предотвращает повреждения, вызываемые влагой; долговечность сооружений значительно повышается.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением слегка перемешайте weber.ad 782.

Материал weber.ad 782 (Cerinol 20) смешивается в пропорции от 10 до 20 мл/кг цемента. Удостоверьтесь, что для замеса используется только качественный заполнитель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид материала	модифицированные водоотталкивающие и пластифицирующие добавки
Цвет	белый
Консистенция	жидкая
Плотность	около 1,0 кг/дм ³
Расход	бетон: 10-20 мл/кг цемента
Точка замерзания	-2°C

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

УПАКОВКА МЕШКА



упаковка канистра 5 кг

ЦВЕТ

Серый

ДОКУМЕНТЫ



Сертификат
соответствия